

# TRAQ OFFICE – EFFICACE ET BON.

Traq a largement fait ses preuves et s'est fait une place de choix dans l'éclairage de locaux industriels – entrepôts, halles d'assemblage, rampes de chargement. Avec Traq Office, la gamme étend désormais ses applications aux bureaux, laboratoires et écoles. Grâce à une optique spéciale qui garantit dans ces locaux un éclairage aux normes, de qualité irréprochable. Et ceci, en conservant les qualités auxquelles le système doit son succès dans le secteur industriel.



## LISTE DE CONTRÔLE PHOTOMÉTRIQUE

Éclairage horizontal: 500 lux sur la table

Rendu des couleurs: IRC  $\geq$  80

Angle d'émission: omnidirectionnel avec part indirecte

Température de couleur: 4000 K ou 3000 K

Maintien du flux lumineux: L80 50'000 h

Efficacité lumineuse:  $\geq$  130 lm/W

Limitation de l'éblouissement: UGR  $\leq$  19,  $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000$  cd/m<sup>2</sup>

Degré de protection: IP20

## Contact

**Hauptsitz Schweiz** Regent Beleuchtungskörper AG, Dornacherstrasse 390, Postfach 139, CH-4018 Basel, Tel. +41 61 335 51 11, Fax +41 61 335 52 01, info.bs@regent.ch **Bern** Regent Beleuchtungskörper AG, Jupiterstrasse 15, Postfach 170, CH-3000 Bern 15, Tel. +41 31 940 10 10, Fax +41 31 940 10 11, info.be@regent.ch **Genève** Régent Appareils d'éclairage SA, Rue de Saint-Jean 30, CH-1203 Genève, Tél. +41 22 340 34 00, Fax +41 22 340 38 82, info.ge@regent.ch **Lausanne** Régent Appareils d'éclairage SA, Chemin du Rionzi 60, Case postale 432, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne, Tél. +41 21 642 02 02, Fax +41 21 648 21 19, info.ls@regent.ch **Lugano** Regent Illuminazione SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Tel. +41 91 966 77 33, Fax +41 91 967 11 01, info.ti@regent.ch **Zürich** Regent Beleuchtungskörper AG, Luggwegstrasse 9, CH-8048 Zürich, Tel. +41 44 497 31 11, Fax +41 44 497 31 61, info.zh@regent.ch **Head Office International** Regent Beleuchtungskörper AG, Dornacherstrasse 390, P.O. Box 139, CH-4018 Basel Switzerland, Tel. +41 61 335 53 70, Fax +41 61 335 55 96, export.bs@regent.ch **Deutschland** Regent Licht GmbH, Plange Mühle 1, D-40221 Düsseldorf, Tel. +49 211 598 972 10, Fax +49 211 598 972 59, info@regent-licht.de **France** Régent Appareils d'éclairage Sarl, Siège social, 38 bis Boulevard Beaumarchais, F-75011 Paris, Régent Appareils d'éclairage SA, Siège commercial, Dornacherstrasse 390, Case postale 139, CH-4018 Bâle Suisse, Tél. +33 1 45 72 46 88, Fax +41 61 335 55 96, info.fr@regent.ch **Israel** Regent Lighting Marketing Ltd., 4, Moshe Sharet St., IL-75704 Rishon Letzion, Phone +972 3 962 29 70, Fax +972 3 962 29 98, service@regentlighting.co.il **Italia** Regent Illuminazione s.r.l., Sede legale, Via Vittor Pisani 16, I-20124 Milano, Tel. +39 02 667 183 78, Fax +39 02 673 861 09, info.it@regent.ch **Österreich** Regent Licht GmbH, Karl-Farkas-Gasse 22, A-1030 Wien, Tel. +43 1 879 12 10, Fax +43 1 879 12 09, info@regent-licht.at **India** Regent Lighting Asia Private Limited, A-19, Ground Floor, Sector-64, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India, Phone +91 120 404 4600 (North India), +91 120 473 3028/+91 120 473 3030 (South & West India) info@regent-lighting.in

[www.regent.ch](http://www.regent.ch)



TRAQ VA Désormais  
AU-DELÀ DES APPLICATIONS  
INDUSTRIELLES.

# TRAQ OFFICE



UN ÉCLAIRAGE DE PREMIÈRE  
CLASSE POUR UN TRAVAIL DE  
PREMIÈRE CLASSE.

→ BUREAUX ET ÉCOLES

→ CONTRÔLE QUALITÉ ET  
SERVICE DE PRODUCTION

### ÉCONOMIQUE

Le nombre de luminaires peut être réduit. En effet, une optique spéciale garantit un éclairage optimal même avec un nombre de luminaires comparativement réduit

Frais de fonctionnement plus faibles grâce à une efficacité élevée (jusqu'à 133 lm/W) et à une faible dépense d'entretien

### FACILE À MONTER

Montage sans outil sur le rail porteur Traq Linear

Câblage traversant intégré au chemin lumineux: flexibilité d'équipement et rapidité de montage

### FLEXIBLE

Flexibilité d'équipement du chemin lumineux

Adaptation du nombre de luminaires possible ultérieurement

### HOMOGENÈ

Distribution lumineuse omnidirectionnelle réduisant les contrastes entre le plafond et les murs de la pièce grâce à un éclaircissement du plafond

Pas d'ombres multiples au niveau du poste de travail grâce à une distribution lumineuse homogène

### AUX NORMES

Conforme à la norme DIN EN 12464-1

Optique LED (PMMA) microprismatique adaptée à l'éclairage de bureaux,  $UGR \leq 19$ ;  $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

Disponible avec élément d'éclairage de secours

### GAIN DE PLACE

Un seul point d'entrée d'alimentation au plafond, d'où gain de place pour l'installation d'autres appareils

### RÉSISTANCE

Résistant aux UV / pas de jaunissement du caisson

